Fiche mémo · Leçon 32 · 23 min

Ouvrir une session d'agent avec Claude Code, Codex ou un autre moteur

Une session d'agent naît d'une tâche, par le bouton « Travailler dessus » : elle s'ouvre sur la branche de la tâche, avec le moteur et le compte de la personne. Vous apprenez à choisir entre Claude Code, Codex et les autres moteurs, entre discussion et terminal officiel, à mener plusieurs sessions en parallèle et à relire le bilan.

Objectifs

- Ouvrir une session liée à une tâche, sur sa branche, avec le bon moteur et votre propre compte
- Choisir entre la discussion et le terminal officiel, et changer de moteur sans perdre le fil
- Conduire deux ou trois sessions en parallèle et relire leur bilan avant de valider

À retenir

- Une session de code part d'une tâche, par « Travailler dessus » : elle porte son contexte, sa branche et le préfixe des commits.
- Chacun emploie son propre compte Claude Code ou Codex ; Nexus ne revend ni ne mutualise aucun abonnement.
- Les moteurs les plus récents (Gemini, Mistral, Grok, DeepSeek) n'ont pas de point de restauration : pas pour un projet livré.
- Après un changement de moteur, redonnez l'état du travail : chaque moteur a son propre contexte d'exécution.
- Le bilan d'une session se relit avant de valider ; les points de restauration ne sont pas des sauvegardes de production.

De la tâche à la session qui livre

1. **La tâche** — Titre, critères d'acceptation, échéance, branche prévue.
2. **Travailler dessus** — Le bouton ouvre une session liée à la tâche, sur sa branche.
3. **Le moteur** — Claude Code ou Codex, avec le compte de la personne.
4. **Le travail** — Fichiers, tests par l'outil de Nexus, preview, commits préfixés.
5. **Le bilan** — Fichiers touchés, commandes, vérifications : relus par une personne.

La session naît de la tâche : elle en porte le contexte, la branche et le préfixe des commits.

La demande à recopier

Demande à recopier La première demande d'une session de code

```
Tâche « [titre de la tâche] ». Avant d'écrire quoi que ce soit :
1. Lis la fiche du projet, ses conventions et la version validée de la maquette [nom de la maquette] dans le Studio. Dis-moi quelle version tu as lue.
2. Propose ton plan : fichiers créés ou modifiés, données nécessaires, tests à lancer par l'outil de tests de Nexus, pages à vérifier dans la preview (desktop et mobile).
3. Dis ce que tu ne sais pas et qui doit te le dire.
Tu travailles sur la branche de la tâche. Pas de mise en production, pas de nouvelle dépendance sans me le demander.
```

Note : Demander le plan d'abord coûte une minute et évite une heure de code dans la mauvaise direction.

Le code à recopier

Vérifier que le poste est prêt BASH

```
# version de Nexus, compte, agent par défaut, moteurs reliés, sessions ouvertes, PATH
nexus statut

# la même chose pour un script
nexus statut --json
```

Commande de lecture, relevée le 15/11/2026 sur Nexus 0.11.69. Attendu : « Claude Code connecté (claude.ai) » ou « Codex connecté (ChatGPT) ». Un moteur non relié se relie dans Paramètres, onglet IA.

Les erreurs fréquentes

L'erreur, et pourquoi elle coûte	La correction
Lancer le moteur dans un terminal ordinaire, hors de Nexus, pour aller plus vite. L'agent ignore la fiche, les conventions, la maquette validée et les accès du coffre ; il travaille sans tâche ni branche, et rien n'est relié au projet.	Ouvrez la session par « Travailler dessus » sur la tâche, ou par nexus agent dans le dossier du projet.
Prêter son compte Claude ou ChatGPT à un collègue qui n'a pas encore le sien. Les limites d'usage se mélangent, les conditions de l'éditeur ne le permettent pas, et le jour du départ personne ne sait qui a fait quoi.	Chacun relie son propre compte dans Paramètres, onglet IA ; un seul moteur relié suffit pour travailler.
Changer de moteur au milieu d'une tâche sans redonner l'état du travail. Le fil reste affiché, mais le nouveau moteur démarre avec son propre contexte d'exécution : il refait des choix déjà tranchés.	Après le changement, écrivez en deux ou trois lignes ce qui est fait, ce qui reste, et la prochaine étape.
Ouvrir six sessions à la fois sur le même projet. Le poste ralentit, les limites du moteur arrivent vite, et six bilans non relus finissent fusionnés sans contrôle.	Deux ou trois sessions actives, une par tâche, et chaque bilan relu avant d'en ouvrir une autre.