Fiche mémo · Leçon 32 · 30 min

Claude Code pour un non-développeur, un petit outil interne en une heure

Claude Code écrit et modifie des fichiers dans un dossier de votre ordinateur. L'onglet « Code » de l'application de bureau suffit, sans terminal ni code. En une heure, vous obtenez un petit outil interne : calculateur de devis, script de renommage, nettoyage de CSV. La méthode : dossier dédié, mode Plan, cas de test, CLAUDE.md.

Objectifs

- Ouvrir une session dans l'onglet Code sur un dossier dédié et choisir le bon mode d'autorisation
- Décrire un petit outil interne par une fiche de mission avec des cas de test au résultat connu
- Écrire le fichier CLAUDE.md du dossier et repérer ce qui doit passer par un développeur

À retenir

- L'onglet « Code » de l'application de bureau suffit : Claude Code est inclus dès Pro, avec le même compte et le même budget d'usage.
- Un dossier dédié par outil, le mode Plan pour la première demande, puis le mode manuel tant que vous apprenez.
- La ligne d'arrivée d'un outil, ce sont des cas de test au résultat connu, calculés à la main avant de commencer.
- Le CLAUDE.md à la racine du dossier garde les règles et les cas de test pour toutes les séances suivantes.
- Outil local et sans données sensibles : seul. Outil en ligne, paiement, données de clients : avec un développeur.

L'onglet Code ou le terminal

Onglet Code de l'application

- Rien à installer en plus
- Dossier choisi d'un clic
- Modifications relues dans une vue claire
- Aperçu de l'outil dans un panneau

Terminal, en option

- Une commande d'installation
- La commande claude dans le dossier
- Maj+Tab pour changer de mode
- Utile si vous y êtes déjà à l'aise

Même Claude Code, même compte, même budget d'usage. L'onglet suffit à tout ce que couvre cette leçon.

La demande à recopier

Demande à recopier Construire un calculateur interne

```
<documents>
grille-livraison.csv, dans le dossier : colonnes zone, distance_max_km, poids_max_kg, prix_ht.
</documents>
```

```
<contexte>
Je suis [fonction] dans [secteur, taille, ville]. Je ne sais pas programmer. Les commerciaux
donnent au téléphone le prix d'une livraison et se trompent de ligne dans la grille. L'outil
tourne sur leurs postes, sans internet, sans serveur, sans données de clients.
</contexte>
<exemples>
Aucun.
</exemples>
<mission>
Construis une page HTML unique, index.html, qui calcule le prix d'une livraison à partir de la
grille.
</mission>
<rendu>
Deux champs (distance en km, poids en kg), un bouton « Calculer », le prix HT et TTC (TVA 20 %)
et la ligne de la grille utilisée.
Hors grille : le message « Hors grille, demander au responsable logistique ».
Tout dans un seul fichier, sans bibliothèque externe, en français, lisible sur un écran
d'ordinateur portable.
Cas de test, à vérifier toi-même avant de dire que c'est fini :
- 12 km, 800 kg : 45 € HT.
- 38 km, 2 400 kg : 96 € HT.
- 130 km, 500 kg : hors grille.
C'est terminé quand index.html existe, que les trois cas donnent le résultat attendu, et que tu
m'as expliqué en cinq lignes comment l'ouvrir.
Commence par me proposer ton plan, sans écrire de fichier.
</rendu>
```

Note : Les montants des cas de test viennent de votre grille : recalculez-les vous-même avant d'écrire la demande.

Les erreurs fréquentes

L'erreur, et pourquoi elle coûte	La correction
Ouvrir Claude Code sur son dossier Documents ou sur le serveur partagé. Claude Code lit et écrit dans tout le dossier choisi. Une consigne mal comprise peut modifier ou renommer des fichiers qui n'avaient rien à voir avec l'outil.	Un dossier dédié par outil, qui ne contient que les fichiers nécessaires, et une copie de sauvegarde avant chaque séance.
Croire Claude quand il annonce « l'outil fonctionne ». Sans cas de test au résultat connu, « fonctionne » veut dire « s'ouvre sans erreur », pas « calcule juste ». Les erreurs aux bornes passent inaperçues.	Calculez à la main trois à cinq cas, dont des bornes, écrivez-les dans la fiche et dans le CLAUDE.md, et vérifiez-les vous-même après chaque modification.